

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015899
- Valm.nro: 163-911-422-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065916

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen käyttöohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähdistäin on huipputeknologiaa, joka on valmistettu tarkkuudella ja kestävyytellä ajatellen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikaritähdistäinten käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähdistäintä vain turvallisissa ja hyväksytyissä ampumaalueissa.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai ihmisiä, ennen kuin ampuminen aloitetaan.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähdistäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla asennettu ja säädetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnityspaikka aseestasi.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on vaakasuorassa ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Sääda suurennos ja tarkennus tarpeidesi mukaan ennen ampumista.
- Tarkista silmän etäisyys varmistaaksesi mukavan ja turvallisen katseluasennon.
- Käytä kiikaritähdistäimen tuuletusjärjestelmää varmistaaksesi, että se toimii optimaalisesti.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähdistäimen hävittämisessä noudata paikallisia ympäristösäännöksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluun.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tukea ja vastauksia kysymyksiisi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäin on turvallinen käyttää ja tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen ampumisen aikana.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi