

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015901
- Valm.nro: 163-911-642-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065947

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähätäin on suunniteltu ammattilaisille, kilpailijamarkkereille ja metsästäjille, jotka vaativat huippuluokan optista selkeyttä ja joustavuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi lain mukaisesti ja että sinulla on tarvittavat luvat.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä kiikaritähätäintä vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa, kuten ampumaradoilla tai metsästyksessä.
- Varmista, että käyttämäsi ampumaase on turvallinen ja kunnossa ennen kiikaritähätäimen asentamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä katselemasta suoraan auringonvaloon, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi ja kiikaritähätäintä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähätäimen kiinnitys ja säädöt varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.
- Varmista, että käytät kiikaritähätäintä oikeassa kulmassa ja etäisyydellä silmästäsi.
- Käytä kiikaritähätäimen säätöjä varovasti ja tarkasti, jotta et vahingoita mekanismeja.
- Älä yritä purkaa tai korjata kiikaritähätäintä itse, vaan ota yhteyttä asiantuntevaan huoltopalveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseesi kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kiikaritähätäin on suorassa linjassa aseesi piipun kanssa.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeus ja sivusäätö halutulle tasolle.

2. Käyttö

- Käynnistä kiikaritähätäimen valaistus (LPI) tarvittaessa.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (6–36x).
- Tarkista näkökenttä ja varmista, että se on selkeä ja tarkka.
- Käytä ensimmäisen fokuksen (FFP) ristikkolinjaa tarkkailemalla etäisyyksiä ja kohteita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkaa tai akkuja tavallisessa jätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät turvallisuuteen ja käyttöön, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäintä turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia annettuja ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi