

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähkäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015903
- Valm.nro: 163-911-862-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069327

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Käyttöturvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance
- Tietoa meistä

Käyttöturvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähntäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja olosuhteissa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja kiikaritähntäinten käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähntäin on asennettu oikein ampumaaseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähntäintä vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä käyttämästä kiikaritähntäintä voimakkaassa auringonvalossa ilman suojalaseja, jotta et vahingoita silmiäsi.
- Tarkista, että silmäetäisyys on sopiva, jotta voit käyttää kiikaritähntäintä mukavasti.
- Älä koskaan osoita kiikaritähntäintä ihmisiin tai eläimiin, ellei ole aikomusta ampua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti ampumaaseen päälle käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Tarkista, että kiikaritähntäin on suorassa linjassa aseensa kanssa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähntäimen okulaarille ja säädä etäisyys niin, että kuva on selkeä.
- Valitse haluamasi suurennos ja varmista, että retikkeli on näkyvissä.
- Käytä turvatoimia aina ampumaaseen kanssa, mukaan lukien suojalasit ja kuulonsuojaimet.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaen, että kaikki olennaiset turvallisuuskohdat on käsitelty. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä

kiikaritähtäintä tai muuta ampumaaseen lisävarustetta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi