

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015904
- Valm.nro: 163-945-642-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066005

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance
- Tietoa meistä

Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n vaatimusten mukaisesti.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähätäintä vain suojatuissa ympäristöissä, jotka ovat vapaita vaarallisista esteistä.
- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähätäimen objektiiville, sillä se voi vahingoittaa optiikkaa.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana ja kuivana. Puhdista objektiivi vain pehmeällä, puhtaalla liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai voimakkaita puhdistusaineita kiikaritähätäimen puhdistamiseen.
- Varmista, että käytät oikeita kiinnitysmekanismeja ja tarvikkeita kiikaritähätäimen kiinnittämiseen aseeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen kiikaritähätäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttämällä valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Sääda kiikaritähätäimen korkeutta ja sivusuuntaa, jotta se on mukautettu omiin tarpeisiisi.
- Tarkista, että kiikaritähätäin on linjassa aseeseen piipun kanssa.

2. Käyttö:

- Käynnistä LPIjärjestelmä (IlluminatedParallaxIntegrated) ennen käyttöä.
- Sääda suurennos haluamallasi tasolle (6-36x).
- Käytä ensimmäisen fokalitasanteen (FFP) ristikköä tarkkojen mittausten ja kohteiden arvioimiseen.
- Varmista, että silmän etäisyys on noin 90 mm, jotta voit katsoa mukavasti.
- Tarkista, että käytät ultrahienoja 0.1 mrad napsautusarvoja tarkkoihin säätöihin.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erityisiin keräyspisteisiin, jotka hyväksyvät elektroniikkajätteet.
- Varmista, että kaikki akku ja sähkökomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotetiedot ja mallitiedot valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi