

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015905
- Valm.nro: 163-945-602-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069372

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen tuotteestasi. Kiikaritähdistäin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja suorituskyykyä, mutta sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdistäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä kiikaritähdistäin lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähdistäimen kunto ja puhtaus.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä ennen laukaisua.
- Käytä aina silmien suojausta, kuten suojalaseja, kun käytät kiikaritähdistäintä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähdistäintä ihmisiin tai eläimiin, ellet ole valmis ampumaan.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on säädetty oikein ennen ampumista.
- Vältä ampumista äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti kiväärin yläosaan.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on suora ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Sääda suurennos haluamallasi tasolle ennen ampumista.
- Käytä ensimmäisen fokuksen (FFP) ristikköä tarkkojen mittausten tekemiseen.
- Hyödynnä kiikaritähdistäimen LPIjärjestelmää (Illuminated Parallax Integrated) parantaaksesi käyttökokemusta.
- Huolehdi kiikaritähdistäimen puhtaudesta säännöllisesti.

Hävittämisohejet

- Kiikaritähdistäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähdistäintä kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähdistäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä

valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäapua ja tukea.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi