

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015906
- Valm.nro: 163-945-862-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069389

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance
- Tietoa meistä

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähäimen käyttöohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähäin on suunniteltu vaativille ampujille, ja sen käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuusnäkökohtia, joita on tärkeää noudattaa.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Kiikaritähäin ei ole lelu.
- Älä katso suoraan aurinkoon kiikaritähäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja kunnossa ennen käyttöä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä kiikaritähäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, jossa on riittävä valaistus.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja muista ampujista, kun käytät kiikaritähäintä.
- Vältä kiikaritähäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Säädä kiikaritähäimen suurennusta ja tarkkuutta huolellisesti varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen näkyvyyden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähäimen kiinnitys on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kiikaritähäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähäimen taakse ja säädä suurennusta tarpeen mukaan.
- Käytä ensimmäisen fokalitasojen (FFP) ristikköä tarkasti etäisyyksien arvioimiseen.
- Hyödynnä kiikaritähäimen LPIjärjestelmää (IlluminatedParallaxIntegrated) parantaaksesi käyttökokemusta.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.
- Älä hävitä kiikaritähäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia käyttöohjeita. Muista myös tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Pidä tämä opas tallessa ja käytä sitä tarvittaessa. Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähäimen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi