

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähkäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015907
- Valm.nro: 163-945-432-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069778

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä aina.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen.
- Varmista, että kiikaritähätäin on asennettu oikein ja turvallisesti aseeseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähätäintä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja että et ole vaarassa vahingoittaa itseäsi tai muita.
- Älä suuntaa kiikaritähätäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ja turvallista.
- Älä käytä kiikaritähätäintä huonoissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai tuulessa.
- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä lisävarusteita ja asennusmenetelmiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähätäin on yhteensopiva aseeseen kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tiukasti ja varmista, että se on suoraan linjassa aseeseen kanssa.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan, mutta muista, että suurempi suurennus voi vähentää kentän näkymää.
- Käytä ensimmäisen tason retikuliä tarkkojen laskelmien tekemiseen.
- Tarkista silmäetäisyys ennen laukaisua varmistaaksesi mukavan ja turvallisen katselukulman.
- Käytä turrejärjestelmää hienovaraisilla säädöillä, varmistaen, että korjaukset ovat tarkkoja.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähätäin on valmistettu kestävästä materiaalista, mutta sen hävittämisessä on noudatettava paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He

voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen, ja toivomme sinulle turvallisia ja onnistuneita laukaisuja!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi