

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015909
- Valm.nro: 163-945-532-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070309

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

6-36x56 PM II High Performance

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikarin käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat, että saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn kiikaristasi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä kiikaria vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Vältä käyttämästä sitä muissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä kiikaria, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on toimintahäiriöitä.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä kiikari puhtaana ja huolehdi siitä säännöllisesti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä kiikarin suuntaamista suoraan auringonvaloa kohti, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi ja kiikarin optiikkaa.
- Käytä kiikaria vain vakaasta ja turvallisesta paikasta. Vältä kiikarin käyttöä liikkuvasta ajoneuvosta tai epävakaista alustoista.
- Varmista, että kiikarin silmäetäisyys on sopiva, jotta voit käyttää sitä mukavasti ilman silmien rasitusta.
- Käytä kiikarin säätöjä varovasti. Liian voimakas säätö voi vahingoittaa mekaanisia osia.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa kiikaria itse. Kaikki huollot on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikari on asennettu tukevasti ja oikein kiikarin kiinnityspisteisiin.
- Tarkista, että kiikarin säätöruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä niitä.
- Säädä kiikarin paikka niin, että se on mukavasti käytettävissäsi eri asennoissa.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikarin valaistus (LPIjärjestelmä) tarvittaessa.
- Säädä suurennusta haluamallesi tasolle 6-36x.
- Käytä ensimmäisen fokalitaso (FFP) ristikköä tarkkojen mittausten ja tähtäyksen varmistamiseksi.
- Hyödynnä kiikarin laajaa näkökenttää ja ulostulopupillin kokoa optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.
- Varmista, että kaikki paristot tai akkuosat on poistettu ennen hävittämistä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajan asiakastukeen. Muista tarkistaa myös EU:n turvallisuusportaalin (Safety Gate) kautta mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikarin. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi