

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015910
- Valm.nro: 163-945-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066999

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

6-36x56 PM II High Performance

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön vinkkejä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäilyttäviä merkkejä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai muille haitallisille ympäristötekijöille.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita, kun käytät kiikaritähntäintä.
- Varmista, että kiikaritähntäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähntäintä vain laillisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähntäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ja turvallista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja esteitä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna kiikaritähntäin seuraavasti:
 1. Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseesi päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
 2. Varmista, että kiikaritähntäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
 3. Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan.
- Käytä kiikaritähntäintä seuraavasti:
 1. Säädä suurennos haluamallesi tasolle (6-36x).
 2. Kohdista kiikaritähntäin kohteeseen ja käytä ensimmäisen fokalitasapinnan (FFP) ristikkäin tarkkojen mittausten ja tähtäyksen varmistamiseksi.
 3. Tarkista, että silmäetäisyys on mukava (noin 90 mm) ennen ampumista.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina yhteydenottoa varten.

Huomautus

Raportoi kaikki turvallisuuteen liittyvät ongelmat tai onnettomuudet paikallisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että käytät 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäintä. Toivomme, että saat siitä paljon iloa ja hyötyä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi