

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015911
- Valm.nro: 163-945-642-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066043

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

6-36x56 PM II High Performance

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Suosittelemme, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ampujille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Käytä kiikaritähntäintä vain laillisiin ja turvallisiin ampumaaktiviteetteihin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että kaikki käytettävät aseet ja varusteet ovat hyvässä kunnossa ja että ne on tarkistettu ennen käyttöä.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain säänkestävässä ympäristössä. Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.
- Varmista, että silmäsi ovat riittävän kaukana objektiivista, jotta vältät mahdolliset loukkaantumiset.
- Älä koskaan katso suoraan auringonvaloon kiikaritähntäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähntäintä vain silloin, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaratekijöistä.
- Huolehdi, että kiikaritähntäin on oikein säädetty ennen käyttöä. Tarkista, että tähtäys on linjassa ampumaaseen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen. Tarkista, että se on hyvin paikallaan ennen ampumista.
- Sääda kiikaritähntäimen korkeus ja sivu, jotta se on mukautettu omaan ampumatyyliisi.

2. Käyttö

- Käynnistä LPIjärjestelmä ennen käyttöä, jotta saat valaistuksen ja parallaxin hallinnan.
- Sääda suurennusta tarpeen mukaan ampuessasi. Muista, että eri suurennustasot tarjoavat erilaisia näkymiä.
- Tarkista aina, että kiikaritähntäin on puhdas ja kirkas ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan vie se erikoistuneeseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen, jos se on tarpeen.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu käytöstä ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät kiikaritähtäintä tai muita ampumaaseita. Noudata aina annettuja ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi