

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015912
- Valm.nro: 163-945-602-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069419

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu ammattilaisille ja kilpailijoille, ja se tarjoaa erinomaisen optisen selkeyden ja joustavuuden. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei tuote ole suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Pidä kiikaritähdistäin puhtaana ja kuivana. Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusmenetelmiä.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on asennettu tukevasti ja turvallisesti ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdistäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on säädetty oikein ennen ampumista. Tarkista tarkkuus ja kohdistus.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana suojataksesi silmiäsi.
- Vältä kiikaritähdistäimen käyttöä, jos tunnet olosi väsyneeksi tai huonovointiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampuminen tapahtuu turvallisella alueella.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse kiikaritähdistäimelle sopiva kiinnitysalusta.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on suorassa linjassa aseeseen piipun kanssa.

2. Käyttö

- Sääda suurennosalue haluamallasi tavalla (6-36x).
- Varmista, että objektiivilinssi on puhdas ennen käyttöä.
- Kohdista kiikaritähdistäin kohteeseen ja tarkista, että retikuli on näkyvissä.
- Käytä LPIjärjestelmää parantaaksesi käyttöä, erityisesti vasenkätisille ampujille.

Hävittämishetjet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asianmukaisesti.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi