

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015913
- Valm.nro: 163-945-862-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069426

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance
- Tietoa meistä

Turvallisuusohjeet: 6-36x56 PM II High Performance

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähntäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttäminen vaatii aikuisen valvontaa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.
- Älä suuntaa kiikaritähntäintä ihmisiä tai eläimiä kohti, kun se on käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain suunnitellussa tarkoituksessa, eli ampumiseen.
- Varmista, että olet perehtynyt ampumaturvallisuuteen ennen kiikaritähntäimen käyttöä.
- Käytä kiikaritähntäintä ainoastaan hyvin valaistuissa olosuhteissa, jotta näet kohteesi selkeästi.
- Varmista, että kiikaritähntäin on säädetty oikein ennen ampumista. Tarkista, että etäisyys ja suurennos ovat sopivia.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai väsyneeksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen. Varmista, että se on suora ja oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kiikaritähntäin on tiukasti kiinnitetty, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa laitetta.

Käyttö

- Säädä suurennos ja etäisyys ennen ampumista. Varmista, että kaikki säädöt ovat kohdallaan.
- Käytä kiikaritähntäintä rauhallisessa ympäristössä, jossa voit keskittyä ampumiseen.
- Huolehdi, että silmäsi ovat turvassa. Käytä tarvittaessa suojalaseja.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähntäin tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä laitetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi