

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015914
- Valm.nro: 163-945-432-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069792

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

6-36x56 PM II High Performance

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Tuote ei ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kaukana lapsista ja lemmikeistä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja kiikaritähntäimen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain tarkoituksenmukaisesti. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähntäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähntäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoitettu ampumiseen.
- Huolehdi, että ampuma-alue on turvallinen ja että sinulla on hyvä näkyvyys.
- Käytä aina suojalaseja ja muita suojarusteita ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
2. Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen päällä oleviin kiinnityspisteisiin.
3. Säädä kiikaritähntäimen korkeus ja suuntaus niin, että se on mukava käyttää.
4. Tarkista, että kiikaritähntäin on tiukasti kiinni ja ettei se liiku.

Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähntäimen taakse, varmistaen, että silmäsi on oikealla etäisyydellä.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan. Kiikaritähntäin tarjoaa laajan suurennusalueen 6-36x.
- Käytä ensimmäisen fokuksen retikulaattia tarkkojen mittausten ja kohteen arvioimisen helpottamiseksi.
- Huomioi, että kiikaritähntäimen kenttä näkyvyys on noin 7.3-1.3 m @100 m.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähntäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset, jotka koskevat elektroniikan ja optisten laitteiden hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoon.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarkkoja ohjeita ja apua tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Tämä turvallisuusopas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi