

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015915
- Valm.nro: 163-945-422-F2-E9

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066050

# Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

# 6-36x56 PM II High Performance

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että kiikaritähntäimen käyttö on turvallista ja tehokasta. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Lapsilta on pidettävä tuote poissa.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että kiikaritähntäin on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähntäintä ihmisiin tai eläimiin, ellet ole valmis ampumaan.
- Pidä kiikaritähntäin ja sen osat puhtaina ja hyvässä kunnossa.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että ampuminen tapahtuu turvallisessa paikassa.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ampuessasi.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat hyvässä kunnossa ja oikeanlaisia.
- Tarkista sään vaikutus näkyvyyteen ennen ampumista.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että olet perehtynyt ampumaturvallisuuteen ja noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti kiväärin päälle.
- Varmista, että kiikaritähntäin on tasapainossa ja suuntautuu oikein.
- Sääda kiikaritähntäimen korkeussäätö ja sivusäätö ennen ensimmäistä käyttöä.

#### 2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähntäimen okulaarin taakse ja sääda etäisyyttä tarvittaessa.
- Valitse haluamasi suurennos ja tarkista, että retikuli on selkeä.
- Käytä tarvittaessa LPIjärjestelmää parantaaksesi käyttömukavuutta.
- Varmista, että turvatoimenpiteet ovat voimassa ennen laukaisua.

### Hävittämisohejeet

- Kiikaritähntäin on hävitettävä ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita kiikaritähntäimen turvallisesta hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuudesta tai tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Turvallisuutesi ja hyvinvointisi ovat meille tärkeitä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautittavan käyttökokemuksen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)