

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015916
- Valm.nro: 163-945-532-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069990

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähätäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähätäin on suunniteltu erinomaiseksi optiikaksi vakaville ampumaharrastajille ja ammattilaisille. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä kiikaritähätäintä vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa säässä.
- Älä suuntaa kiikaritähätäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on käytössä.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana ja huolletaan säännöllisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä kiikaritähätäintä vain tarkoituksenmukaisessa ampumapaikassa.
- Varmista, että ampumaase on turvallinen ja kunnossa ennen kiikaritähätäimen kiinnittämistä.
- Varmista, että kaikki turvatoimet on otettu huomioon, kuten suojalasien käyttö.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa kiikaritähätäintä ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että kiikaritähätäimen käyttö voi vaatia erityisiä taitoja ja harjoitusta. Harjoittele turvallisesti ja vastuullisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ampumaase on turvallisessa tilassa ennen kiikaritähätäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti ampumaaseen kiinnityskohtiin.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarpeen mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinni ja että kaikki osat toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja kohdistaa kohde.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä säätöpyörää.
- Hyödynnä ensimmäisen fokus kentän (FFP) ristikon etuja, jotta voit tehdä tarkkoja arviointeja kaikilla suurennustasoilla.
- Huomioi, että kiikaritähätäimen käytössä voi olla erilaisia sääntöjä ja käytäntöjä riippuen ampumapaikasta.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähätäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä kiikaritähätäintä tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi