

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

## LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

### Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

### Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015921
- Valm.nro: 163-945-432-G8-E8

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069761

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance Kiikaritähdtäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähdtäin on suunniteltu vakaville ampujille, joten on tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja varotoimia.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ampujille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähdtäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähdtäintä ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Pidä kiikaritähdtäin puhtaana ja hyvässä kunnossa. Tarkista säännöllisesti, ettei siinä ole vaurioita.
- Vältä käyttämästä kiikaritähdtäintä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä, ellei se ole erityisesti suunniteltu näihin olosuhteisiin.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Asennus:** Varmista, että kiikaritähdtäin on kiinnitetty tukevasti aseeseen. Käytä valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- **Käyttö:**
  - Käytä kiikaritähdtäintä vain sellaisissa olosuhteissa, joissa voit varmistaa turvallisen ampumaympäristön.
  - Tarkista aina ampumaalue ennen laukaisua varmistaaksesi, että siellä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- **Säilytys:**
  - Säilytä kiikaritähdtäin kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa pölyltä ja kosteudelta.
  - Käytä suojakoteloä tai pussia, kun et käytä kiikaritähdtäintä.

## Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus:**
  - Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  - Varmista, että kiikaritähdtäin on tasapainossa ja kohdistettu oikein.
2. **Käyttö:**
  - Säädä suurennus ja tarkkuus ennen ampumista.
  - Käytä ensimmäisen fokuksen tason (FFP) ristikköä tarkkojen mittausten ja pidätyksien saavuttamiseksi.
  - Käytä LPIjärjestelmää (IlluminatedParallaxIntegrated) parantaaksesi käyttöä erityisesti vasenkätisille ampujille.
3. **Huolto:**
  - Puhdista kiikaritähdtäin säännöllisesti pehmeällä liinalla.
  - Tarkista turvapyörä ja säädöt ennen jokaista käyttöä.

## Hävitysohjeet

- Kiikaritähdtäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä kiikaritähdtäintä tai sen osia tavallisiin roskakoriin.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi tietoa oikeasta hävitysmenetelmästä.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tunnet kaikki tuotteen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

## **Huomautus**

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Seuraa aina kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia turvallisesta ja onnistuneesta ampumakokemuksesta.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)