

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015922
- Valm.nro: 163-945-422-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065992

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Vältä kiikaritähdistäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu näihin olosuhteisiin.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ja varmista, että se säilytetään turvallisessa paikassa.
- Älä suuntaa kiikaritähdistäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on ladattu tai valmis käyttöön.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on asennettu ja säädetty oikein ennen ampumista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana suojataksesi silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Tarkista aina ympäristösi ennen ampumista varmistaaksesi, ettei alueella ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan käytä kiikaritähdistäintä, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Huolehdi, että kiikaritähdistäin on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä. Puhdista linssit varovasti pehmeällä kankaalla.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähdistäin on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Asenna kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen käyttämällä valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on suorassa linjassa aseeseen kanssa ja että se on tiukasti kiinnitetty.
- Sääda retikkeli ja kohdistus ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä LPI-järjestelmä (Illuminated Parallax Integrated) ennen käyttöä.
- Sääda suurennusta tarpeen mukaan. Kiikaritähdistäin tarjoaa laajan suurennusalueen 6-36x.
- Tarkista aina kenttäkuva ja varmista, että se on selkeä ja tarkka.
- Käytä kiikaritähdistäimen säätöjä (korkeus ja tuuli) tarpeen mukaan ampuma-asennon ja etäisyyden mukaan.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähdistäin ja sen osat on hävitettävä vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että käytät 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäintä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi