

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015924
- Valm.nro: 163-945-552-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066982

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdistäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Huolehdi, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista kiikaritähdistäin säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu tarkasti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähdistäin on oikein säädetty ennen ampumista.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähdistäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei ampuminen ole tarkoituksenmukaista.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Tarkista ympäristösi ennen ampumista varmistaaksesi, että se on turvallista.
- Ole tietoinen ympärilläsi olevista ihmisistä ja eläimistä.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain valoisissa olosuhteissa tai riittävän valaistuksen alla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähdistäin on asennettu tukevasti ja oikein kiväärin päälle.
- Käytä tarvittaessa kiinnitystarvikkeita, jotka tulevat mukana tuotteen kanssa.
- Tarkista kiinnitys ja varmista, että se on tiukka ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä kiikaritähdistäimen valaistus (LPI) tarvittaessa.
- Sääda suurennusta (6-36x) tarpeen mukaan.
- Aseta retikuli (FFP) tarkasti, jotta voit tehdä tarkkoja arvioita.
- Tarkista optiikan kirkkaus ja sääda tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähdistäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Yhteenveto

6-36x56 PM II High Performance kiikaritähhtäin on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen, ja toivomme, että se täyttää kaikki odotuksesi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi