

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015925
- Valm.nro: 163-945-642-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066029

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

6-36x56 PM II High Performance

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista kiikaritähntäin ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen toiminta on epävarmaa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja kiikaritähntäinten käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähntäin on oikein asennettu ja säädetty ennen ampumista.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Tarkista aina ympäristösi ennen laukaisua varmistaaksesi, ettei ketään ole vaarassa.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähntäimen läpi, se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Huolehdi kiikaritähntäimen puhtaudesta ja tarkista linssit säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähntäin on kiinnitetty tukevasti aseeseen.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Sääda suurennusta tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Käytä ensimmäisen fokalitasapinnan (FFP) ristikköä tarkkojen pidon ja etäisyyksien arvioimiseen.
- Varmista, että silmän etäisyys on noin 90 mm mukavan katselun varmistamiseksi.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähntäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäin tarjoaa sinulle parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi