

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015926
- Valm.nro: 163-945-602-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069396

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista optista selkeyttä ja tarkkuutta vaativissa ampumatehtävissä. Käytä tätä käyttöohjetta varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita laitteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähätäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on käyttövalmiina.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojaavia laseja, kun käytät kiikaritähätäintä.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä kiikaritähätäintä voimakkaassa tuulella tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa tarkkuuteen.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähätäimen säätöjä ei muunneta ilman asianmukaista tietoa tai koulutusta.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on häiriöitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva ase, johon kiikaritähätäin asennetaan.
- Käytä tarvittavia työkaluja kiinnittääksesi kiikaritähätäin tukevasti aseeseen.
- Varmista, että kiikaritähätäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja säädä tarkkuus tarvittaessa.
- Käytä kiikaritähätäimen säätöjä (esim. suurennus, tuuletus) tarpeen mukaan.
- Tarkista aina tähtäys ennen laukaisua varmistaaksesi, että kohde on selkeästi näkyvissä.

Hävittämishohjeet

- Kiikaritähätäimen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä kiikaritähätäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet sisältävät EUpohjaisen yhteyspisteen turvallisuuskysymyksiä varten.

Huomautus

Mikäli havaitset tuotteen, joka vaikuttaa olevan vaarallinen tai epäilyttävä, ilmoita siitä välittömästi paikallisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi