

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015928
- Valm.nro: 163-945-432-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069785

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Pidä kiikaritähätäin kuivana ja puhtaana. Vältä altistamista sitä äärimmäisille sääolosuhteille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä kiikaritähätäintä muilla välineillä tai laitteilla.
- Huolehdi siitä, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähätäimen objektiiville, sillä se voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Käytä kiikaritähätäintä vain suojatuissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähätäintä kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka ase olisi lukittuna.
- Kun säädät kiikaritähätäimen turrettiä, varmista, että ase on turvallisesti käsitelty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva asennuspaikka aseestasi.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen, käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Varmista, että kiikaritähätäin on linjassa aseeseen piipun kanssa.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttäen suurennusrenkaan ohjeita.
- Tarkista, että retikuli on selkeä ja näkyvissä ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähätäimen säädöksiä (korkeus ja tuuli) varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet tai erikoishävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus tai varoitustiedot.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi