

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015930
- Valm.nro: 163-945-532-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537069983

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähätäin on suunniteltu ammattilaisille, kilpailijamarkkereille ja metsästäjille, jotka arvostavat huipputason optista selkeyttä ja mekaniikkaa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähätäintä vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Varmista, että kiikaritähätäin on asianmukaisesti asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähätäimen kunto ja toimivuus.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähätäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähätäintä vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Varmista, että kiikaritähätäin on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Huolehdi riittävästä silmän etäisyydestä, jotta voit välttää vammoja laukauksen aikana.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa kiikaritähätäintä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva kiinnitysasema aseessa.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttämällä mukana tulevia kiinnitysosia.
- Sääda kiikaritähätäimen korkeus ja sivusäätö niin, että se on mukavassa ampumaasennossa.

2. Käyttö

- Aseta kiikaritähätäin päälle ja sääda suurennusta tarpeen mukaan.
- Tarkista, että retikuli näkyy selkeästi ja on oikein säädetty.
- Käytä tarvittaessa LPIjärjestelmää parantaaksesi käyttöä.
- Varmista, että turvatoimet ovat kunnossa ennen laukaisua.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähätäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietoja ja tukea tuotteen käyttöön ja turvallisuuteen liittyen saat ottamalla yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen mallitiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi