

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015931
- Valm.nro: 163-945-552-F1-E8

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537067002

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdtäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähdtäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä viallista tai vaurioitunutta kiikaritähdtäintä.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä sitä muuhun kuin ammuntaan.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että kaikki turvallisuusmääräykset on otettu huomioon.
- Pidä kiikaritähdtäin poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaavia laseja ammunnan aikana.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähdtäimen säädöt ovat oikein ennen laukaisua.
- Ole varovainen, kun käsittelet aseita, joissa kiikaritähdtäin on asennettuna.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat valmiina ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on suoraan linjassa aseensa kanssa.

### 2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähdtäimen taakse ja säädä tarvittaessa etäisyyttä.
- Valitse haluamasi suurennus 6-36x välistä.
- Säädä tarkkuus ja etäisyys ammuttaessa käyttämällä turretjärjestelmää.
- Huolehdi, että retikuli on näkyvässä ja oikein säädetty.

## Hävittämishjeet

- Kiikaritähdtäimen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä sähköisiä komponentteja tavallisten jätteiden mukana. Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun.

## Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai

jälleenmyyjään.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)