

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015976
- Valm.nro: 666-911-972-G9-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014747

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [5-45x56 PM II High Power Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

5-45x56 PM II High Power Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät kiikaritähäintä turvallisesti ja noudatat kaikkia käyttöohjeita.
- Varoitus vaarasta: Kiikaritähäin on tarkka optinen laite. Vältä pudottamasta tai kolhittamasta sitä, sillä tämä voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Huomioi ympäristö: Käytä tuotetta vain alueilla, joilla on riittävä näkyvyys ja turvallisuus.
- Lasten turvallisuus: Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Se ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.

Eriyiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä katso suoraan voimakkaaseen valoon kiikaritähäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähäintä vain laillisissa ja hyväksyttävissä olosuhteissa.
- Tarkista kiikaritähäimen säädöt ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kalibroitu oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikaritähäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kiikaritähäin on suorassa linjassa asepiipun kanssa.

2. Käyttö:

- Säädä suurennus tarpeen mukaan kiikaritähäimen säätöpyörästä.
- Käytä parallaxsäätöä saadaksesi tarkkuutta eri etäisyyksiltä.
- Tarkista retikkelin tarkkuus ennen laukaisua varmistaaksesi, että se on oikeassa kohdassa.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähäin on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja ohjeita.

Huomautus

Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiikaritähtäinten käyttöön ja omistamiseen. Tämä tuote on suunniteltu vain ammattikäyttöön ja vaatii käyttäjältään vastuullisuutta ja huolellisuutta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi