

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015979
- Valm.nro: 666-911-422-G9-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537062885

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdeäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdeäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit hyödyntää kiikaritähdeäimen kaikkia ominaisuuksia turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökunnossa ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähdeäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuotteen osat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on havaittuja vaurioita.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön ja kiikaritähdeäimiin.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä suuntaa kiikaritähdeäintä suoraan auringonvaloon, sillä se voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Käytä kiikaritähdeäintä vain hyväksytyjen ampumaaseiden kanssa.
- Varmista, että kiikaritähdeäin on oikein asennettu ja säädetty ennen ampumista.
- Käytä suojalaseja ampumisen aikana turvallisuuden lisäämiseksi.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muuttaa kiikaritähdeäintä itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähdeäin on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähdeäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia kiinnitystarvikkeita.
- Sääda kiikaritähdeäin siten, että se on linjassa aseeseen piipun kanssa.
- Tarkista, että kiikaritähdeäin on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikaritähdeäimen valaistus, jos se on varustettu valaistulla ristikkäin.
- Sääda suurennosta tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaasta.
- Käytä parallaxsäätöä tarkkuuden parantamiseksi eri etäisyyksillä.
- Tarkista aina tähtäys ennen ampumista varmistaaksesi, että se on oikein asetettu.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähdeäin ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat

tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Nämä ohjeet on laadittu Euroopan unionin yleisten tuoteturvallisuusasetusten (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi