

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015981
- Valm.nro: 666-911-972-L8-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537036732

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähkäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se on ehjä ja toimintakunnossa.
- Käytä aina kiikaritähkäintä turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä valaistus ja esteetön näkyvyys.
- Älä osoita kiikaritähkäintä ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Pidä tuote poissa kosteista ja erittäin kuumista ympäristöistä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei pääse vahingoittumaan tai aiheuttamaan vaaraa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähkäintä vain sen tarkoitukseen suunnitellussa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai metsästysalueilla.
- Varmista, että kiikaritähkäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on vahingoittunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Vältä äkillisiä liikkeitä kiikaritähkäintä käytettäessä, jotta voit säilyttää tarkkuuden.
- Käytä suojalaseja tai muita suojavarusteita, mikäli tilanne sitä vaatii.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Asenna kiikaritähkäin aseeseen päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on tasapainossa ja että se on oikein kohdistettu ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käytä kiikaritähkäintä sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa, kuten tarkkailussa tai tarkkuusammunnassa.
- Säädä suurennusta ja tarkennusta tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen näkyvyyden.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähkäin tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.
- Tarkista, onko tuotteessa erityisiä kierrätysohjeita tai vaatimuksia.

Lisätietoja ja tuki

Tätä tuotetta varten on saatavilla lisätietoja ja tukea. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät kiikaritähkäintä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi