

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015982
- Valm.nro: 666-911-41C-L8-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537036749

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön vinkkejä tuotteen turvalliseen käyttöön. Kiikaritähätäin on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Lapsilta tulee estää pääsy tuotteeseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta vaarallisissa tai epävakaisissa ympäristöissä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiikaritähätäimien käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähätäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, eli tarkkaampumiseen ja havainnointiin.
- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähätäimen linssille, sillä se voi vahingoittaa optiikkaa.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana. Käytä pehmeää, puhdasta liinaa linssien puhdistamiseen.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähätäintä ihmisiin tai eläimiin, vaikka ase ei olisi ladattu.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen, varmistaen, että se on linjassa piipun kanssa.
 - Tarkista ja säädä korkeuden ja sivuttaisliikkeen säätöjä ennen ensimmäistä käyttöä.
 - Varmista, että kaikki kiinnityspultit ovat tiukasti kiinni.
- Käyttö:
 - Säädä suurennusta tarpeen mukaan. Kiikaritähätäin tarjoaa laajan 5-45x suurennusalueen.
 - Käytä sivusäätöä parallaxin säätämiseen, jotta saat terävän kuvan eri etäisyyksillä.
 - Hyödynnä ensimmäisessä fokalitasossa olevaa ristikköä tarkkaan mittaamiseen ja osumatarkkuuteen.

Hävittämisohejeet

- Kiikaritähätäin ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelusääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tukea ja lisätietoja tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudata aina ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi