

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015983
- Valm.nro: 666-911-842-L8-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537036718

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain laillisten ja hyväksytyjen ampumaaseiden kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei ole altistunut äärimmäisille sääolosuhteille tai muille vahingoittaville tekijöille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä liittyen ampumaaseiden ja kiikaritähdistäinten käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kiikaritähdistäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdistäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain tilanteissa, joissa voit varmistaa turvallisen ampumaympäristön.
- Varmista, että kaikki ampumaaseen osat ovat kunnossa ja toimivat oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita aseensa piippua ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka ase olisi tyhjennetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseesi kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on vaakasuorassa ja oikeassa kulmassa.
- Sääda kiikaritähdistäimen korkeus ja sivusäätö tarvittaessa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähdistäimen okulaariin ja sääda etäisyyttä, kunnes kuva on selkeä.
- Käytä suurennusta tarpeen mukaan. 5-45x suurennus mahdollistaa sekä lähietäisyydeltä että pitkältä tarkkailun.
- Hyödynnä ensimmäisessä fokalitasossa olevaa ristikköä tarkkuuden parantamiseksi.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkajätteitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita kiikaritähdistäimen turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He

tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa kiikaritähäimen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

5-45x56 PM II High Power kiikaritähäin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikessa ampumatoiminnassa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi