

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015984
- Valm.nro: 666-911-422-L8-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537061963

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–45x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotteen ominaisuuksia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeisiin.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä kiikaritähäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai metsästyksessä.
- Vältä kiikaritähäimen suuntaamista suoraan auringonvaloon, sillä se voi vahingoittaa optiikkaa.
- Pidä kiikaritähäin kuivana ja suojassa kosteudelta, jotta se pysyy toimintakunnossa.
- Varmista, että kaikki asetukset, kuten suurennus ja tarkennus, ovat oikein ennen ampumista.
- Älä muokkaa tai avaa tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Varmista, että kiikaritähäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennus haluamallesi tasolle (5–45x) ennen ampumista.
- Käytä etäisyyden arvioimiseen ensimmäisen fokalitasossa olevaa ristikkäin, joka pysyy tarkkana kaikilla suurennustasoilla.
- Hyödynnä tarkkuusturretin säätöjä (0.1 mrad) korkeiden tarkkuusvaatimusten täyttämiseksi.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskkyä ja tarkkuutta. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi