

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015985
- Valm.nro: 666-911-532-L8-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537036701

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli tarkkuusammuntaan ja havaintoihin.
- Pidä tuote poissa kosteista olosuhteista, ellei se ole erityisesti suunniteltu säänkestäväksi.
- Varmista, että kaikki asennukset tehdään oikein ja turvallisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon läpi kiikaritähtäimen, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähtäintä vain vakaalla alustalla tai tukevissa olosuhteissa, jotta vältät onnettomuudet.
- Varmista, että kiikaritähtäin on oikein säädetty ennen käyttöä, jotta voit saavuttaa tarkkuuden.
- Älä yritä purkaa tai muokata kiikaritähtäintä itse, sillä se voi vahingoittaa tuotetta ja vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Varmista, että kiikaritähtäin on suoraan linjassa aseeseen piipun kanssa.
- Sääda kiikaritähtäimen korkeus ja sivusuunta oikein ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähtäimen okulaarille ja sääda tarkennusta, kunnes kuva on selkeä.
- Käytä suurennusta tarpeen mukaan. Aloita matalasta suurennuksesta ja siirry korkeampiin suurennuksiin.
- Tarkista aina, että kiikaritähtäin on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähtäin tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähtäintä tavalliseen sekajätteeseen. Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi