

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015986
- Valm.nro: 666-911-972-I2-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537027570

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Tuote on suunniteltu ammattimaiseen käyttöön, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käyttötarkoituksen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa ympäristössä.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta alttiilta käyttäjiltä suojassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja käytä sitä vain, jos se on ehjä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä kiikaritähtäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Varmista, että kiikaritähtäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Vältä kiikaritähtäimen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä kiikaritähtäintä vain tarkoituksenmukaisilla tarkkuusaseilla.
- Ole varovainen käsitellessäsi kiikaritähtäintä, sillä se on herkkä laite.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kiikaritähtäimen asentamista ja käyttämistä.
- Asenna kiikaritähtäin tukevasti aseeseen käyttäen valmistajan suosituksia.
- Sääda kiikaritähtäin halutulle tarkkuudelle ja varmista, että retikkeli on oikein kohdistettu.
- Testaa kiikaritähtäimen tarkkuus ampumalla turvallisessa ympäristössä.
- Huolla kiikaritähtäintä säännöllisesti ja pidä se puhtaana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen, erityisesti jos se sisältää sähköosia.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätekeskuksiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimen. Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen ja suorituskyvyn.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi