

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015987
- Valm.nro: 666-911-41C-I2-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537027488

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# 5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joiden avulla voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain aikuisen valvonnassa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät kiikaritähätäinten käyttöön.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikaritähätäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä suoraa altistumista auringonvalolle kiikaritähätäimen objektiiville, sillä se voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja ammunnan aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikaritähätäimen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen 34 mm:n pääputken avulla.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivuttaisasentoa tarpeen mukaan.

### 2. Käyttö:

- Käynnistä kiikaritähätäimen valaistus, jos se on varustettu valaistulla ristikkäin.
- Säädä suurennusta (5-45x) tarpeen mukaan.
- Käytä ensimmäisen fokalitaskan ristikkäitä etäisyyksien arvioimiseen ja holdoverin laskemiseen.
- Tarkista ja säädä parallaxia tarvittaessa.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista.

## Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat lisätietoja ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että käytät 5-45x56 PM II High Power kiikaritähätäintä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen käyttökokemuksen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)