

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015988
- Valm.nro: 666-911-842-I2-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537047110

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

5-45x56 PM II High Power on ammattikäyttöön suunniteltu tarkkuusoptikka, joka yhdistää korkealaatuisen kiikaritähdistäimen ja kaukoputken ominaisuudet. Tässä oppaassa esitetään turvallisuusohjeet ja varotoimet, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja puhtaus ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikaritähdistäintä vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Älä katso suoraan aurinkoon tai voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät tuotetta ampumaaseiden kanssa.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähdistäin on säädetty oikein ennen ampumista, jotta voit varmistaa tarkkuuden.
- Pidä kiikaritähdistäin puhtaana ja kuivana; käytä tarvittaessa pehmeää, puhdasta liinaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja ettei se ole ladattu.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on suorassa linjassa aseeseen kanssa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähdistäimen okulaariin ja säädä tarkkuus.
- Käytä zoom ominaisuutta tarpeen mukaan, varmistaen, että kohde on selkeä.
- Tarkista retikkelin tarkkuus ennen ampumista ja säädä tarvittaessa.

Hävittämishohjeet

- Kiikaritähdistäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan ja optiikan hävittämiseksi.

Lisätietojen saaminen

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi