

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015989
- Valm.nro: 666-911-972-G8-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014655

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähkäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisesti hyväksytyissä ampumaradoissa tai muualla, missä ampuminen on sallittua.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, lopeta käytön ja ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähkäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varo ympäristöäsi ampumisen aikana ja varmista, ettei lähellä ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Huolehdi kiikaritähkäimen puhtaudesta. Puhdista linssit varovasti pehmeällä kankaalla ja vältä kemikaalien käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna kiikaritähkäin tukevasti aseesi päälle. Varmista, että se on suorassa linjassa piipun kanssa.
- Sääda kiikaritähkäimen korkeutta ja tuulen suuntaa tarkasti ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähkäimen suurennusta tarpeen mukaan. Muista, että suurempi suurennus voi rajoittaa näkökenttää.
- Testaa tähtäin ampumaradalla ennen kuin käytät sitä tositilanteissa.
- Kiinnitä huomiota kiikaritähkäimen tarkkuuteen ja sääda se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähkäin tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyspisteeseen saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 5-45x56 PM II High Power kiikaritähkäimelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi