

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015990
- Valm.nro: 666-911-41C-G8-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014662

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähntäimen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että noudattamalla näitä ohjeita voit minimoida mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet ampumavälineiden turvalliseen käyttöön.
- Varmista, että tuote on aina käyttökelpoinen ja tarkista se säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät kiikaritähntäintä vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain säännellyissä ja turvallisissa ympäristöissä.
- Varmista, että kiikaritähntäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä katsomasta suoraan voimakkaaseen valoon tai auringonpaisteeseen, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos olet väsynyt tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että et vaaranna muita käyttäessäsi tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähntäin on suorassa linjassa aseensa kanssa.
- Säädä turvatuppiä ja muita säätöjä tarpeen mukaan.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikaritähntäin ja säädä kirkkaus tarpeen mukaan.
- Käytä oikeaa suurennosta riippuen tarkasteltavasta kohteesta.
- Hyödynnä ensisijaisen fokuksen retikkeleitä tarkkuuden parantamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähntäimen tarkkuus ja säädä sitä tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on mukanası tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön ja sen ominaisuuksia on testattu ja arvioitu. Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi