

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015991
- Valm.nro: 666-911-842-G8-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537061291

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähdistäin on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, ja sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdistäin on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä kiikaritähdistäin poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Älä suuntaa kiikaritähdistäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on käytössä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät kiikaritähdistäimen toiminnan ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdistäintä vain sille tarkoitetuissa ympäristöissä. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa kiikaritähdistäimen toimintaan.
- Tarkista kiikaritähdistäimen säädöt ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat oikein.
- Älä ylitä kiikaritähdistäimen teknisiä rajoja, kuten suurinta suurennusta tai etäisyyttä.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain silloin, kun tunnet olosi mukavaksi ja hallitset aseesi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja ei ole ladattu.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysmutterit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Säädä kiikaritähdistäimen korkeussäätö ja sivusäätö ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähdistäimen okulaarille ja säädä etäisyyttä, kunnes kuva on selkeä.
- Valitse haluamasi suurennus ja tarkista, että retikuli näkyy oikein.
- Käytä parallaxsäätöä tarvittaessa, jotta kuva on tarkka eri etäisyyksillä.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on puhdas ja kirkas ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiikaritähdistäin ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähdistäintä tavalliseen roskakoriin. Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähdistäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä

valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Huomioitavaa

Tämä tuote on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytön vaatimuksista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi