

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015993
- Valm.nro: 666-911-532-G8-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014631

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heidän käyttöönsä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiikaritähdistäimen käyttöön.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähdistäimen objektiiville, sillä tämä voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain kuivissa olosuhteissa. Vältä käyttöä erittäin kosteissa ympäristöissä, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon tai voimakkaisiin valonlähteisiin kiikaritähdistäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain sen hyväksytyssä käyttöalueessa ja olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikaritähdistäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana olevia kiinnikkeitä.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on suorassa linjassa aseensa kanssa ja että se on kunnolla lukittu paikalleen.
- Säädä turretti ja parallaxasetus ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kiikaritähdistäin haluamaasi suurennukseen (5-45x) ennen tarkastelua.
- Käytä retikulaattia tarkkuuden parantamiseksi ja varmista, että se on oikein säädetty.
- Tarkista, että silmäsi ovat riittävän kaukana okulaariosta, jotta voit nähdä koko näkökentän.
- Muista säätää tarkennus ja parallax tarvittaessa eri etäisyyksillä.

Hävittämisohejet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jotka hyväksyvät optisia laitteita.
- Varmista, että kaikki akku tai sähkökomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja vastata kysymyksiisi turvallisuuteen liittyen.

Loppusanat

5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia optisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi