

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015997
- Valm.nro: 666-911-422-L7-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537061840

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäin on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, ja se yhdistää huippuluokan tarkkuuden ja monipuolisuuden. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet, joita sinun tulee noudattaa tuotteen turvallisessa käytössä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähdistäintä vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumaaseiden ja kiikaritähdistäinten käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdistäintä vain aseensa kanssa, joka on tarkoitettu sen käyttämiseen.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdistäimen läpi, sillä se voi vaurioittaa silmiäsi.
- Vältä kiikaritähdistäimen pudottamista tai iskujen aiheuttamista, sillä se voi vaikuttaa optiikan tarkkuuteen.
- Muista, että kiikaritähdistäin on suunniteltu ammattilaiskäyttöön; käytä sitä vastuullisesti ja harkiten.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähdistäin aseensa päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaan säätöä.
- Käytä tarkkuuskuunteluruuvia (turret) säätääksesi tähtäystä.
- Hyödynnä parallaxsäätöä, jotta saat terävän kuvan eri etäisyyksiltä.
- Tarkista retikkelin tarkkuus ja varmista, että se on oikein säädetty ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähdistäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähdistäintä tavalliseen roskakoriin, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai jätteenkeruupaikkaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitysmateriaalit ja tarvikkeet hävitetään oikein.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuuteen liittyen, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle lisätietoja ja tukea kiikaritähdistäimen turvallisessa käytössä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäintä. Noudata

näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi