

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015998
- Valm.nro: 666-911-532-L7-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537036640

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdtäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja toimiva. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Vältä käyttämästä kiikaritähdtäintä alueilla, joilla on voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tai muita häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä suuntaa kiikaritähdtäintä suoraan aurinkoon tai voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä tämä voi vaurioittaa optiikkaa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa. Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta.

E erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdtäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli tarkkailemaan ja ampumaan.
- Varmista, että käyttämäsi ase on turvallinen ja että tunnet sen käyttöohjeet.
- Pidä kiikaritähdtäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti varmistaaksesi sen optimaalisen toiminnan.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain laillisilla ampumaalueilla ja varmista, että noudatat paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Älä käytä kiikaritähdtäintä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytön suhteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähdtäin on kiinnitetty tukevasti aseeseen.
- Seuraa valmistajan ohjeita kiikaritähdtäimen asentamiseksi.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on tasapainossa ja oikeassa kulmassa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä kiikaritähdtäimen säätimiä.
- Käytä sivu ja parallaxisäätöjä saadaksesi tarkka kuva haluamallesi etäisyydelle.
- Varmista, että retikuli on selkeä ja näkyvä ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten roskien joukkoon. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimestä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli mukanas, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ammattilaiskäyttöön ja vaatii käyttäjältään vastuullisuutta ja huolellisuutta. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi