

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016000
- Valm.nro: 666-911-41C-I1-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537027471

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–45x56 PM II High Power kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä asiakirja tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähätäin on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, ja sen ominaisuudet tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn tarkkuusammunnassa ja havainnoinnissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä kiikaritähätäin kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Suojaa tuote äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Varmista, että tuote on poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähätäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että asennat kiikaritähätäimen tukevasti aseeseen, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Tarkista kiikaritähätäimen säätöjen tarkkuus ennen ampumista.
- Ole varovainen, kun käsittelet kiikaritähätäintä, erityisesti sen optisia osia, jotka voivat naarmuuntua tai vaurioitua.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiikaritähätäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana toimitettuja kiinnikkeitä.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeus ja sivusuunta, jotta se on mukautettu ampumapaikkaasi.

2. Käyttö

- Käynnistä kiikaritähätäimen valaistus, jos käytät sitä heikossa valaistuksessa.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan, ja varmista, että retikuli on tarkasti kohdistettu.
- Tarkista, että parallaxi on säädetty oikein etäisyyden mukaan.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähätäintä tavalliseen sekajätteeseen; tarkista kierrätysmahdollisuudet.
- Jos tuote sisältää akkuja tai muita vaarallisia materiaaleja, varmista, että ne hävitetään oikein.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaat mahdolliset ohjeet.

Yhteenveto

5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia ominaisuuksia ammattilaiskäyttäjille. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että asianmukaiset toimet voivat estää onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi