

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016001
- Valm.nro: 666-911-842-I1-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537047103

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–45x56 PM II High Power kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita sekä tietoja tuotteesta, jotta voit käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai rikkoutunutta tuotetta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä. Pidä se kuivana ja puhtaana.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai äkillisille lämpötilan muutoksille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiikaritähätäinten käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytettäväksi

- Käytä kiikaritähätäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähätäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät tuotetta ampuma tai tarkkailutilanteissa.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kiikaritähätäin pakkauksestaan ja tarkista sen kunto.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseesi kiinnityspisteeseen.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarvittaessa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja säädä tarkennusta niin, että kuva on selkeä.
- Käytä suurennusta tarpeen mukaan. Kiikaritähätäin tarjoaa 5–45x suurennuksen.
- Hyödynnä ensimmäisen fokalitasanteen ristikon etuja, jotta voit arvioida etäisyyksiä tarkasti.
- Säädä parallaxia tarvittaessa varmistaaksesi tarkan tarkennuksen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai pisteisiin.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvitsemasi tuen ja tiedot.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että valitsit 5-45x56 PM II High Power kiikaritähäimen. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi