

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016002
- Valm.nro: 666-945-972-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014921

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle

## Johdanto

Onnittelut 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskkyä tarkkuusammunnassa ja havainnoinnissa. Tässä oppaassa esittelemme tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä katso suoraan aurinkoon kiikaritähtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähtäintä vain laillisesti ja turvallisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä kiikaritähtäin puhtaana ja hyvässä kunnossa. Puhdista linssit säännöllisesti sopivilla välineillä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti aseesi kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kiikaritähtäin on tasapainossa ja oikein säädetty.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

### 2. Käyttö:

- Aseta kiikaritähtäin silmäsi eteen ja säädä tarkennus tarpeen mukaan.
- Valitse haluamasi suurennusaste ja tarkista näkyvyys.
- Käytä retikuliä tarkkuuden ja etäisyyden arvioimiseksi.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote asianmukaisesti, kun se ei ole enää käytössä. Varmista, että se ei päädy lasten tai muiden vaarassa olevien henkilöiden ulottuville.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi. Vältä tuotteen hävittämistä sekajätteen mukana.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimen käyttö on turvallista ja sujuvaa. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)