

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016003
- Valm.nro: 666-945-41C-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014938

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdtäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on ehjä ja että siinä ei ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdtäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain vakaasta tukipinnasta, kuten jalustasta tai aseesta.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai tärinää, kun käytät kiikaritähdtäintä, jotta et vahingoita optiikkaa tai itseäsi.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähdtäimen säätöjen tarkkuus ja kunto.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen käyttämällä valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on suora ja oikein linjassa aseeseen piipun kanssa.
- Sääda kiikaritähdtäimen korkeus ja sivusuunta, jotta se vastaa ammuntaasentoa.

2. Käyttö

- Käynnistä kiikaritähdtäimen valaistus (jos saatavilla) vain hämärässä tai heikossa valaistuksessa.
- Sääda suurennusaste haluamasi mukaan (5-45x) ja tarkista, että kuva on kirkas ja tarkka.
- Käytä etäisyyden arvioimiseen ensimmäisessä fokalitasossa olevaa ristikkäistä.
- Huolehdi, että silmäsi ovat riittävän kaukana okulaariasta, jotta et vahingoita itseäsi.

Hävittämisohejet

- Kiikaritähdtäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että

sinulla on tuote mukana, kun kysyt apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäintä turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi