

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016004
- Valm.nro: 666-945-842-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064698

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n yleisten tuotesuojelusäntöjen (GPSR) mukaisesti.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähtäintä vain ammuntaan ja tarkkailuun soveltuvilla alueilla.
- Vältä suoraa auringonvaloa linssille, sillä se voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä. Huolehdi, että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Varmista, että kiikaritähtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähtäimen läpi, sillä se voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
- Käytä suojalaseja, jos ammutaan voimakkailla kaliipereilla tai muilla vaarallisilla aseilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että asesi on lukittu ja tyhjennetty ennen kiikaritähtäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti 34 mm:n putkeen. Käytä tarvittaessa sopivia kiinnikkeitä.
- Tarkista, että kiikaritähtäin on suora ja tasapainoinen.

2. Käyttö:

- Käynnistä valaistus, jos käytät kiikaritähtäintä hämärässä ympäristössä.
- Säädä suurennos halutuksi (5-45x) ja tarkista, että retikuli on selkeä.
- Käytä sivu ja parallaksisäätöjä tarkkuuden parantamiseksi eri etäisyyksillä.
- Harjoittele kiikaritähtäimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kenttäkäyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiikaritähtäin ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia tai erikoishävityspaikkoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina yhteydenottoa varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että 5-45x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttö on turvallista ja miellyttävää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi