

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016005
- Valm.nro: 666-945-422-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064681

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

5-45x56 PM II High Power on ammattikäyttöön suunniteltu tarkkuusoptikka, joka yhdistää korkealaatuisen kiikaritähdistäimen ja kaukoputken ominaisuudet. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä koskaan katso suoraan auringonvaloon tai voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen, kuten tarkkuusammunnassa tai havainnoinnissa.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä suojalaseja, jos käytät kiikaritähdistäintä ampumarjoituksissa tai muissa vastaavissa aktiviteeteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Asenna kiikaritähdistäin aseeseen päälle varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
- Säädä kiikaritähdistäimen korkeus ja sivuttaissuunta, jotta se on linjassa aseeseen kiinnitetyn piipun kanssa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Valitse haluamasi suurennos (5-45x) käyttötarkoituksen mukaan.
- Käytä sivu- ja parallaksisäätöjä, jotta saat tarkimman mahdollisen kuvan.
- Tarkista retikkelin tarkkuus ja varmista, että se on oikein asetettu ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen, erityisesti akkujen tai sähkökomponenttien osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa sekä oman että muiden turvallisuuden käyttäessäsi 5-45x56 PM II

High Power kiikaritähtäintä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi