

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016007
- Valm.nro: 666-945-972-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014839

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [5-45x56 PM II High Power Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# 5-45x56 PM II High Power Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Tuote ei ole lelu, ja sen käyttöön voi liittyä riskejä.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain hyväksytyissä olosuhteissa, kuten kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja kiinnitetty oikein.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä suoraa altistumista auringonvalolle, sillä se voi vahingoittaa optista järjestelmää.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä tuotetta aina vakautetussa ympäristössä, jotta vältät mahdolliset vahingot tai loukkaantumiset.
- Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikaritähäimen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähäin on vaakasuorassa ja oikeassa kulmassa.

### 2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähäimen okulaariin ja säädä tarkennusta, kunnes kuva on selkeä.
- Käytä suurennusta tarpeen mukaan, ja muista, että ensimmäisen suunnan ristikkäin pysyy tarkkana kaikilla suurennuksilla.
- Hyödynnä sivusäätöä ja parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkan tarkkuuden eri etäisyyksillä.

## Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai

turvallisuushälytykset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)