

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016009
- Valm.nro: 666-945-842-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064674

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdtäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, hävittämisestä ja lisätuesta. Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja tämän oppaan avulla voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä kiikaritähdtäin puhtaana ja kuivana. Vältä altistamista sitä äärimmäisille sääolosuhteille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä kiikaritähdtäintä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja kiikaritähdtäimiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähdtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Säädä suurennusta ja tarkennusta varovasti, jotta et vahingoita silmiäsi.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdtäimen kautta, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi ja tuottaa vaurioita optiikkaan.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähdtäintä ampumaaseen kanssa.
- Pidä kiikaritähdtäin poissa lasten ulottuvilta ja varmista, että se on turvallisesti säilytetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa, ennen kuin aloitat kiikaritähdtäimen asennuksen.
- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen käyttämällä mukana tulevia kiinnitystarvikkeita.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on suoraan linjassa asepiipun kanssa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähdtäimen okulaarille ja säädä suurennus haluamallasi tasolle.
- Käytä tarkennussäätöä saadaksesi kirkkaan ja terävän kuvan.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että osut kohteeseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen roskikseen.
- Tarkista paikalliset jätteiden käsittelyohjeet ja noudata niitä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita kiikaritähdtäimen hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa

tarkempia ohjeita ja tukea turvallisessa käytössä.

Yhteenveto

5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskkyä ja tarkkuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että vastuullinen käyttö on tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi