

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016010
- Valm.nro: 666-945-422-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064667

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–45x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia optisia ominaisuuksia ja tarkkuutta. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja turvallisuusohjeista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä kiikaritähäintä vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Vältä käyttämästä kiikaritähäintä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Suojaa kiikaritähäin iskuilta ja putoamisilta.
- Varmista, että kiikaritähäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan aurinkoon kiikaritähäimen läpi, sillä se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita silmille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähäin on yhteensopiva käyttämäsi asejärjestelmän kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähäin on tasapainossa ja oikeassa korkeudessa.

2. Käyttö:

- Säädä suurennus ja tarkennus ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähäintä rauhallisessa ympäristössä, jotta voit keskittyä tarkkaan tähtäämiseen.
- Harjoittele ampumista eri etäisyyksiltä varmistaaksesi, että hallitset kiikaritähäimen käytön.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen jätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita kiikaritähäimen oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että 5–45x56 PM II High Power kiikaritähäin palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi