

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016011
- Valm.nro: 666-945-532-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014815

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: 5-45x56 PM II High Power

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähätäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat laitteen pitkäikäisyyden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai sen turvallisuusominaisuudet ovat heikentyneet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja optisten laitteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina kiikaritähätäintä turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä näkyvyys.
- Varmista, että kiikaritähätäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan katso suoraan auringonvaloon kiikaritähätäimen läpi.
- Varmista, että retikuli on säädetty oikein ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähätäintä vain silloin, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaralähteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttäen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kiikaritähätäin on tasapainossa ja kohdistettu oikein.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Sääda suurennusvoima tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaasta.
- Tarkista, että kohde on selvästi näkyvissä ennen laukausta.
- Käytä sivu ja parallaksisäätöjä tarvittaessa tarkkuuden parantamiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä laitetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Yhteenveto

5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikessa ampumaaseiden ja optisten laitteiden käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi