

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016022
- Valm.nro: 16A-911-642-M2-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070415

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdi, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja käytä tuotetta turvallisissa olosuhteissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähätäimen linssille, sillä se voi vahingoittaa optiikkaa.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähätäimen kiinnitys ja säädöt varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.
- Käytä aina suojalaseja ammuttaessa, erityisesti kilpailutilanteissa.
- Huomioi, että kiikaritähätäimen käyttö vaatii harjoittelua; varmista, että olet perehtynyt sen toimintoihin ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita kiikaritähätäintä ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se ei olisi ladattu.
- Varmista, että kiikaritähätäin on säädetty oikein ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähätäin on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähätäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaasta.
- Käytä parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- Hyödynnä LPIjärjestelmää valaistuksen säätämiseksi, jos se on saatavilla.
- Tarkista ja säädä torniarvoja ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. He ovat valmiita auttamaan sinua kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Muista, että turvallinen käyttö alkaa valmistajan ohjeiden noudattamisesta ja huolellisesta käsittelystä. Kiitos, että valitsit 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähäimen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi